

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku   | m              |              |                |
|     |                       | 11.0+5.0  | m              | 16.000       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku  | m              |              |                |
|     |                       | 2*3.0   | m              | 6.000        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 3   | KNR-W 4-01<br>0545-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 11.0*6.0+5.0*6.0+6.0*4.0  | m <sup>2</sup> | 120.000      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 4   | KNR-W 4-01<br>0441-04 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 120   | m <sup>2</sup> | 120.000      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 5   | KNNR-W 2<br>W0601-02  | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej -dachowa paroprzepuszczalna zbrojona  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 120   | m <sup>2</sup> | 120.000      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 6   | NNRNKB<br>202 0421-01 | (z VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych- kontrłaty  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 120   | m <sup>2</sup> | 120.000      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 7   | NNRNKB<br>202 0421-01 | (z VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych-łaty  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 120   | m <sup>2</sup> | 120.000      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 8   | NNRNKB<br>202 0535-04 | (z VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 120   | m <sup>2</sup> | 120.000      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 9   | NNRNKB<br>202 0539-01 | (z VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów   | m              |              |                |
|     |                       | 13  | m              | 13.000       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.000</b>  |
| 10  | NNRNKB<br>202 0541-02 | (z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -komin, gzyms połączenie połaci dachowej ze ścianą szczytową, wiatrownica | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 23.1  | m <sup>2</sup> | 23.100       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.100</b>  |
| 11  | KNR-W 2-02<br>1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone  | szt            |              |                |
|     |                       | 1   | szt            | 1.000        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 12  | NNRNKB<br>202 0539-04 | (z VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych  | m              |              |                |
|     |                       | 10  | m              | 10.000       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 13  | KNR-W 2-02<br>0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku   | m              |              |                |
|     |                       | 16  | m              | 16.000       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 14  | KNR-W 2-02<br>0529-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  | m              |              |                |
|     |                       | 7.5   | m              | 7.500        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.500</b>   |
| 15  | KNR-W 4-01<br>0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> -cegła klinkierowa pełna   | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                       | 1   | m <sup>3</sup> | 1.000        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16  | KNR 2-02<br>0219-05   | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 17  | NNRNKB<br>202 0540-01 | (z VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach- obudowa lukarny   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 4.5   | m <sup>2</sup> | 4.500        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.500</b>   |
| 18  | KNR 0-19<br>0930-05   | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |                |

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 19  | KNR-W 2-02<br>1610-06 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 50                    |   | m <sup>2</sup> | 50.000       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b> |
| 20  | wycena<br>własna      | wywóz materiałów z rozbiórki                                  | kpl            |              |               |
|     | 1                     |   | kpl            | 1.000        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |