

GK.7225.34.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórka</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	289	m <sup>2</sup>	289.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.000</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	84	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	1.68	m <sup>3</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
4	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-03	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	20.05	m <sup>3</sup>	20.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.050</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	20.05	m <sup>3</sup>	20.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.050</b>
<b>2</b>		<b>wykonanie chodnika</b>			
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-02	173	m <sup>2</sup>	173.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.000</b>
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	84	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	1.68	m <sup>3</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0312-05	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	0312-06	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>