

Grajewo, dnia 15.03.2021 r.

RI.7013.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 26.02.2021 r. zapytaniem ofertowym na realizację w trybie "zaprojektuj-wybuduj" zadania pn.: „**Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021**”, w dniu 11.03.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

„*W Formularzu zapytania ofertowego w punkcie 3 Określenie przedmiotu zamówienia podpunkt 3 zamawiający zawarł opis Aktywnego Punktowego Elementu Odblaskowego: Aktywne punktowe elementy odblaskowe należy wbudować w nawierzchnię w specjalnych osłonach pługoodpornych. Osłona elementu aktywnego musi zapewnić możliwość wymiany świecących wkładek z diodami LED bez konieczności demontażu całego elementu obudowy zakotwionego w nawierzchni jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi. Wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna wynosić do 10 mm. Cały element powinien mieć odpowiednią odporność na ściskanie, aby zapewnić trwałość funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego.*

*Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1463-1: 2009 oraz Pr-EN 1463-3 wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego wynosi do 18 mm. Prosimy o zmianę w Formularzu zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 3 - wzór umowy wartości **10 mm** na wartość **18 mm**, która jest zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami”.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podana wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego jest wartością sugerowaną. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W związku z powyższym dopuszcza się wysokość aktywnych punktowych elementów odblaskowych o wartości o 18 mm.

Jednocześnie Miasto Grajewo informuje, iż zmienia się treść **pkt. 3, ppkt. 3)** formularza zapytania ofertowego oraz treść **§ 1 ust. 2 pkt. 3)** wzoru umowy (załącznik nr 3), tj.:

*3) Aktywnych punktowych na jezdniowych elementach odblaskowych w ilości nie mniejszej niż 8 szt. zainstalowanych przy pasie linii poziomego oznakowania P-10 (nie mniej niż 4 szt. w każdym kierunku ruchu drogowego). Aktywne punktowe elementy odblaskowe należy wbudować w nawierzchnię w specjalnych osłonach pługoodpornych. Osłona elementu aktywnego musi zapewnić możliwość wymiany świecących wkładek z diodami LED bez konieczności demontażu całego elementu obudowy zakotwionego w nawierzchni jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi. Wysokość aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna wynosić **do 18 mm**. Cały element powinien mieć odpowiednią odporność na ściskanie, aby zapewnić trwałość funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego. Od strony najazdu przed linią P-10 element powinien emitować światło pomarańczowe, natomiast od strony przejścia światło białe.*

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Łazarowski