



Istniejący podciąg żelbetowy do pozostawienia

Istniejące naświetle drzwiowe zamurować (gazobeton gr 12cm.)

Wymienić istniejące drzwi na drzwi o odporności ogniowej EI30 (skrzydło szerokości 90cm) wg wykazu stolarki drzwiowej

WIDOK A

- *demontaż istniejących drzwi 90x205
- *demontaż istniejącej ściany z płyty piśniowej wraz z wewnętrzną kratą
- * wymurowanie ścianki gr.12cm z gazobetonu
- * zamurowanie istniejącego naświetla drzwiowego (gazobeton gr 12cm.)
- * wstawienie i obróbka nowych drzwi (wym. w świetle ościeży 100 x 210cm)
- *malowanie ścian i sufitów

NR RYS.	TEMAT	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GRAJEWIE	
A/9			
DATK.	ADRES	ul. J. Kosińskiego 2, 19-203 Grajewo, dz.nr	
2014r.	INWESTOR	Urząd Miasta Grajewo, ul. Stróżaka 6a, 19-200 Grajewo	
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		
1:20	WIDOK A – WIDOK NA ŚCIANĘ PARTERU W KLATCE SCHODOWEJ		
PROJEKOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPOWNIENIENIA:	
		BI. 27/01	
		NR STR.	